

DDLE ÖKO TD 18/21/24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222398

Vollelektronischer Durchlauferhitzer für maximalen Temperaturkomfort auch bei großen Wassermengen.

Der vollelektronische Durchlauferhitzer DDLE ÖKO ThermoDrive liefert zu jeder Zeit gradgenau temperiertes Wasser durch eine dynamische Durchflussmengenregulierung und bietet somit Warmwasserkomfort in einer neuen Dimension. Das Gerät eignet sich zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, wie z.B. Waschtisch, Küchenspüle, Dusche und / oder Badewanne. Durch die moderne, vollelektronische Regelung lassen sich – im Vergleich zu einem hydraulischen Durchlauferhitzer – bis zu 30 % der Betriebskosten im Jahr einsparen, was sich bei der langen Lebensdauer des Geräts besonders bezahlt macht. Weitere Features des Durchlauferhitzers DDLE ÖKO ThermoDrive sind zwei Temperaturspeichertasten, ECO-Modus mit Verbrauchsanzeige für besonders effizienten Betrieb sowie ein großes, zweifarbig hinterleuchtetes LC-Display. Der Clou am Display: Sobald Sie eine Wassertemperatur von mehr als 42 °C einstellen, wechselt die Farbe der Display-Beleuchtung von blau auf rot. Durch diese Schnellkontrolle werden Sie schon bereits optisch auf eine höhere Wassertemperatur vorbereitet und haben ein Plus an Sicherheit. So komfortabel wie die Nutzung ist auch der Einbau: Der vollelektronische Durchlauferhitzer kann sowohl als Vorwandinstallation als auch direkt an der Wand montiert werden.



Die wichtigsten Merkmale

Vollelektronischer Durchlauferhitzer für maximalen Temperaturkomfort

Multifunktionsdisplay

Leistung umschaltbar (18/21/24 kW)

Schnelle Regelelektronik für höchsten Duschkomfort

Gradgenaue Temperaturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares LC-Display (bis 42 °C blaues, darüber hinaus rotes Display)

Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch oder Uhrzeit

Technisches Datenblatt

Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengenautomatik, Duschprogramm

ECO-Funktion für energiesparenden Betrieb

Inkl. Temperatur-Funktaster zur einmaligen Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang

Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C

Nacherwärmung bis 45 °C Zulauftemperatur

Schnelle und einfache Montage

Technisches Datenblatt



Typ

DDLE ÖKO
TD 18/21/24

DDLE ÖKO TD 18

DDLE ÖKO TD 27

Bestell-Nr.

222398

222396

222399

Technische Daten

Nennspannung 1

380 V

380 V

380 V

Nennleistung

18/21/24 kW

18 kW

26 kW

Nennstrom

29/31/35 A

26 A

37,7 A

Absicherung

32/32/35 A

25 A

40 A

Temperatureinstellung

30-60 °C

30-60 °C

30-60 °C

Schutzart (IP)

IP25

IP25

IP25

Höhe

485 mm

485 mm

485 mm

Breite

226 mm

226 mm

226 mm

Tiefe

93 mm

93 mm

93 mm

Gewicht

3,80 kg

3,8 kg

3,8 kg

Farbe

weiß

weiß

weiß

Energieeffizienzklasse

A

A

A

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.